



DIAZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

GSD 233-250



GSD 233-250

DIAZED®-railkast zekeringenbehuizing

DE KLANTGERICHTE

320 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 05023301

DIAZED® zekeringenkast - Industriekwaliteit -, 3 x 3-polige DIII-Railkast-zekeringhouder, E 33-schroefdraad, Nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op railkoper 5-polig, met 5 railklemmen 4 - 35 mm², N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm², incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparante deksel



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal:

Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



DIAZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

GSD 233-250

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m