



BEHUIZING MET VERMOGENSSCHAKELAAR

GLE 463



GLE 463

Behuizing met vermogensschakelaar

DE KLANTGERICHTE

320 x 640 x 254 mm

Artikelnummer: 03646301

Behuizing voor vermogensschakelaar - Industriekwaliteit - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x vermogensschakelaar, In 630A, 3-polig schakelend, LS/I-spoel, L-spoel elektronisch 0,4-1x In, instelbaar in stappen 0,04x In, S-spoel elektronisch, instelbaar 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4,5/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9/10x In, vertraging instelbaar 0,1/0,25s bij 8xIn, I-spoel elektronisch, instelbaar 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4,5/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9/10x In, direct, schroefaansluiting M10, PE/N-klem M12, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante deksel

IP54

IK08



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	254 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



BEHUIZING MET VERMOGENSSCHAKELAAR

GLE 463

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
Nominale stroom:	630 A
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m