



LEGE BEHUIZING

AKi 3-th



AKi 3-th

Lege behuizing

DE KLANTGERICHTE

300 x 450 x 209 mm
Artikelnummer: 74790301

Lege behuizing - Industriekwaliteit -, met dubbele membraansteunen, afsluit- en isolatiestoppen, Bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, Deksel: polycarbonaat, transparant



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	209 mm
Binnen hoogte:	191 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Afdichting:	Polyurethaan
Deksel Schroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat

Toebehoren

AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen

AK MPI 3 - montageplaat

AK NS35-250 - DIN-rail

AK NS35-406 - DIN-rail

AK TW - Scheidingswand

AKi ABF 2 - Invoerflens

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

NS35-216/3 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

AKi 3-th

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Voorgestante openingen:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
verzegelset:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 N m