



## LEGE BEHUIZING

# TK PS 97-8-o

## TK PS 97-8-o

### Lege behuizing

#### DE KLANTGERICHTE

94 x 65 x 81 mm

Artikelnummer: 11090201

Lege behuizing, Bodem en deksel: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035

glad

IP66

IK07



690V  
AC

1000V  
DC



## Technische gegevens

### Afmetingen

|                |       |
|----------------|-------|
| Breedte:       | 94 mm |
| Lengte:        | 65 mm |
| Hoogte:        | 81 mm |
| Binnen hoogte: | 69 mm |

### Materiaal:

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Behuizing:     | Polystyreen, grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Deksel:        | Polystyreen, grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Afdichting:    | Polyurethaan                                     |
| Dekselschroef: | Polyamide 6,<br>glasvezelversterkt               |
| materiaal:     | polystyreen                                      |

## Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

HBA - Snelopener

MPS-KRI - montageplaat

TK ABL - buiten bevestigingsogenset

TK DST - afstandhouders

TK MPI-97 - montageplaat

TS 15-49,5 - DIN-rail



## LEGE BEHUIZING

# TK PS 97-8-o

## Andere eigenschappen

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Beschermingsklasse:                                | IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1     |
| Beschermingsgraad:                                 | IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 |
| Beschermingsniveau:                                | II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106       |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -25 °C                                       |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 40 °C                                        |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 35 °C                                        |
| doorslagspanning AC:                               | 690 V                                        |
| doorslagspanning DC:                               | 1000 V                                       |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                           |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                           |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                           |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis:                 | Nee                                          |
| Ontbrandings gedrag volgens UL 94:                 | HB conform UL 94                             |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                   | 650°C conform VDE 0471/ EN 60695             |
| verzegelset:                                       | Ja                                           |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95%                                          |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                          |
| Weerbestendig:                                     | Nee                                          |
| Voorgestante openingen:                            | Nee                                          |
| Draaimoment van de dekselschroef:                  | 1.2 N m                                      |
| Draaimoment van de doornbevestiging:               | 1.5 N m                                      |
| Draaimoment van het buitenscharnier:               | 1.5 N m                                      |