



## RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

# RKK 4/08-8x4<sup>2</sup>



## RKK 4/08-8x4<sup>2</sup>

### Rijenklemmenbehuizingen

#### DE KLANTGERICHTE

94 x 94 x 57 mm

Artikelnummer: 60640401

Rijenklemmenbehuizing in compacte bouwvorm, Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 7- of 8-polige blokklem 0,2-4 mm<sup>2</sup> (schroef), incl. 4 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

(met 8-polige blokklem)

IP54  
IP66

4<sup>2</sup>

IK07



400V  
AC



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 94 mm |
| Lengte:  | 94 mm |
| Hoogte:  | 57 mm |

### Materiaal:

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Behuizing:     | Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035 |
| Deksel:        | Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035 |
| Afdichting:    | Polyurethaan                               |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt            |
| materiaal:     | polystyreen                                |

## Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

HBA - Snelopener

KS M20 - combiset

TK ABL - buiten bevestigingsogenset



## RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

# RKK 4/08-8x4<sup>2</sup>

### Andere eigenschappen

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse:                                   | IP66/IP54 -<br>conform EN 60529<br>/ DIN VDE 0470-1 |
| Beschermingsgraad:                                    | IK07                                                |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C                                              |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C                                               |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C                                               |
| Beschermingsniveau:                                   | II -<br>dubbelgeïsoleerd<br>conform VDE 0106        |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                                  |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                                  |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                                  |
| Ontbrandings gedrag volgens UL 94:                    | HB conform UL 94                                    |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                      | 650°C conform VDE<br>0471/ EN 60695                 |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis:                    | Nee                                                 |
| Voorgestante openingen:                               | Ja                                                  |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C<br>(kortdurend): | 95%                                                 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                                 |
| Weerbestendig:                                        | Nee                                                 |
| Montage :                                             | Schroefklem                                         |
| Aantal klemmen:                                       | 1 Aantal                                            |
| Aantal aansluitpunten:                                | 8                                                   |
| Kabeldoorsnede:                                       | 4 mm <sup>2</sup>                                   |