



MODULAIRE VERDELER

AKi 03



AKi 03

Modulaire verdeler

DE KLANTGERICHTE

100 x 150 x 96 mm

Artikelnummer: 73640301

Modulaire verdeler - Industriekwaliteit -, 3 modulen, PE/N klem, met steeds 1 Klempunt 16 mm², 3 Klempunten 6 mm², bovenzijde 3 membraaninvoeringen, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, isolatiestoppen, extra dubbel membraaninvoeringen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	100 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	96 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat

Certificaten



Toebehoren

BST M20 - ontluichtings wartels

BST M20/sw - ontluichtings wartels

AK SGA-1 - cilinderslot



MODULAIRE VERDELER

AKi 03

Klapvenster: Polycarbonaat,
transparant

Andere eigenschappen

Kleur: grijs

Beschermingsklasse: IP65 - conform EN
60529 / DIN VDE
0470-1

Aantal automaatplaatsen: 3

Koppelbaar: Nee

Zware metalen-vrij: Ja

PVC-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Omgevingstemp. (24-uurs): 60 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 80 °C

Omgevingstemp. (minimaal): -35 °C

Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C
(kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

Beschermingsniveau: II -
dubbelgeïsoleerd
conform VDE 0106

Beschermingsgraad: IK08 conform DIN
EN 5012 / VDE
0470 deel 100

verzegelset: Ja

Draaimoment van de dekselschroef: 1.2 N m