



RIALKAST BEHUIZING

## AKi-SS 21



### AKi-SS 21

#### rialkast behuizing

300 x 300 x 210 mm

Artikelnummer: 76221501

NH-rail-zekeringenkast - Industriekwaliteit -, 1 x NH 00-rail-zekeringhouder, nominale stroom 125 A, Klemmen 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, met isolatiestoppen

op railsysteem 250 A, met transparante deksel

IP65

IK08



690V  
AC



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte:  | 300 mm |
| Hoogte:  | 210 mm |

### Materiaal:

|            |               |
|------------|---------------|
| materiaal: | Polycarbonaat |
|------------|---------------|

### Andere eigenschappen

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beschermingsklasse:                                | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 60 °C                                    |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 80 °C                                    |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -35 °C                                   |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |