



METERBEHUIZINGEN

AKi-Z 511 KK



AKi-Z 511 KK

Meterbehuizingen

DE KLANTGERICHTE

300 x 750 x 210 mm

Artikelnummer: 75851101

Meterbehuizing - Industriekwaliteit -, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), Deksel grijs, seriematig verzegelbaar, met transparant klapvenster, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, met extra klapvenster, met 35 mm DIN-rail geschikt voor het inbouwen van een hoofdschakelaar, incl. 2 eenpolige HA-Klemmen 25/16 mm² voor N en PE, met extra aansluitruimte 150 mm bij kabeluitvoer, met 35 mm DIN-rail, met dubbele membraansteunen, afsluit- en isolatiestoppen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	750 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat
Klapvenster:	Polycarbonaat, transparant



METERBEHUIZINGEN

AKi-Z 511 KK

Andere eigenschappen

functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%