



MODULAIRE VERDELER

AK-F 28 Plus



AK-F 28 Plus

Modulaire verdeler

DE KLANTGERICHTE

315 x 600 x 155 mm

Artikelnummer: 73372801

Modulaire verdeler - Industriekwaliteit -, flens-type, met open kopse kanten, te combineren met verschillende flenzen, om meerdere AK-F's moduleplaatsen koppelen door middel van de combi-flens, 2 rijen, 28 modulen, 150 mm railafstand, geïntegreerde beluchtingselementen voor vermindering van de condensvorming, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, extra dubbel membraaninvoeringen en overig toebehoren, flenzen en flenssets zijn apart te bestellen

met extra aansluitruimte, met 35 mm DIN-rail, zonder PE/N raikklem



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	315 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	155 mm
Binnen hoogte:	95 mm
Inwendige breedte:	295 mm
Inwendige lengte:	580 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Certificaten



Toebehoren

- AK3 FL00 - Flens voor AK-F
- AK3 FL01 - Flens voor AK-F
- AK3 FL02 - Flens voor AK-F
- AK3 FL13 - Flens voor AK-F
- AK3 KFL - Flens voor AK-F
- AK3 KBL - Kabelinvoer met opbergvak
- AK3 TW - Scheidingswand
- AK3 NS35-14 - DIN-rail
- AK3 NS35-275 - DIN-rail
- AK3 ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen



MODULAIRE VERDELER

AK-F 28 Plus

materiaal:	Polycarbonaat	AK3 STD - Schuko opbouwcontactdoos
Klapvenster:	Polycarbonaat, transparant	AK3 KS M50 - Koppelset horizontaal
Andere eigenschappen		AK AS - Afdekstrips
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1	AK AS-v - Afdekstrips
Beschermingsgraad:	IK08	AK SGA-1 - cilinderslot
Koppelbaar:	Ja	AK SGA-2 - cilinderslot
Zware metalen-vrij:	Ja	
PVC-vrij:	Ja	
Siliconenvrij:	Ja	
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C	
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C	
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C	
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	90%	
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%	
Kleur:	grijs	
doorslagspanning AC:	1000 V	
doorslagspanning DC:	1500 V	
verzegelset:	Ja	
functiebehoud:	zonder	
Aantal automaatplaatsen:	28	
EMC-uitvoering:	neen	
met slot:	neen	