



METERBEHUIZINGEN

AKi-Z 400



AKi-Z 400

Meterbehuizingen

DE KLANTGERICHTE

300 x 600 x 210 mm

Artikelnummer: 75711001

Meterbehuizing - Industriekwaliteit -, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), met transparante deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, met 35 mm DIN-rail in de aansluitruimte, met dubbele membraansteunen, afsluit- en isolatiestoppen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



METERBEHUIZINGEN

AKi-Z 400

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%