



CONTACTDOOS COMBINATIE

AKi 1-4S

AKi 1-4S

contactdoos combinatie

DE KLANTGERICHTE

300 x 150 x 132 mm

Artikelnummer: 74114101

AKi-contactdoosverdeler en behuizing. Te combineren met behuizingen uit het AK-/Aki-Programma. Verkrijgbaar in de varianten leeg en voorbedraad.

voorbedraad tot aan DIN-rail



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	132 mm

Materiaal:

materiaal:	Polycarbonaat
------------	---------------



CONTACTDOOS COMBINATIE

AKi 1-4S

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP44 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
SCHUKO-contactdoos 16 A:	4 Aantal
CEE-contactdoos 16 A:	1 Aantal
CEE-contactdoos 32 A:	1 Aantal