



DUBBELE MEMBRAANSTEUNEN

DMS M20/sw

DMS M20/sw

Dubbele membraansteunen

Artikelnummer: 26002001

Dubbel membraaninvoering van elastisch kunststof met twee afdichtingsmembranen, gesloten, voor wanddikte 1,5 - 4,5 mm, Thermoplastisch Elastomeer, zwart

IP66



Technische gegevens

Materiaal:

Materiaal::	Thermoplastisch Elastomeer (TPE)
-------------	----------------------------------

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
---------------------	--

voor wandd./ mm:	1,5 - 4,5
------------------	-----------

Zware metalen-vrij:	Ja
---------------------	----

PVC-vrij:	Ja
-----------	----

Siliconenvrij:	Ja
----------------	----

Kleur:	zwart
--------	-------

Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
---------------------------	-------

Nominale diameter:	20
--------------------	----

Afdichtingsbereik/mm:	7 - 12 mm
-----------------------	-----------