



MODULAIRE BEHUIZING

GSi 2 VS-KT-t



GSi 2 VS-KT-t

Modulaire behuizing

DE KLANTGERICHTE

320 x 320 x 254 mm

Artikelnummer: 02135201

Automaatverdeler - Industriekwaliteit -, 14 modules, 1-rij, seriematig verzegelbaar, met railkast systeem 5-polig 250A, Rail voeding 70/35 mm² en adapter geschikt voor inbouwen van een hoofdschakelaar, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante klapdeur



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	254 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



MODULAIRE BEHUIZING

GSi 2 VS-KT-t

Andere eigenschappen

Kleur:	grijs
Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m