



## COMBI-RAILBEHUIZING

# GST 401 KN-400

## GST 401 KN-400

### Combi-railbehuizing

#### DE KLANTGERICHTE

640 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 04640184

Combi-railkast - Industriekwaliteit -, 1 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, Beugelaansluiting 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, uitgang universeel, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparante deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 640 mm |
| Lengte:  | 320 mm |
| Hoogte:  | 179 mm |

### Materiaal:

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Behuizing:     | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt   |
| materiaal:     | Polycarbonaat                     |



COMBI-RAILBEHUIZING

# GST 401 KN-400

## Andere eigenschappen

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beschermingsniveau:                                | II                                       |
| doorslagspanning AC:                               | 690 V                                    |
| doorslagspanning DC:                               | 1000 V                                   |
| Koppelbaar:                                        | Ja                                       |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                       |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |
| Beschermingsklasse:                                | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 35 °C                                    |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 40 °C                                    |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -25 °C                                   |
| Weerbestendig:                                     | Ja                                       |
| Nominale stroom:                                   | 400 A                                    |
| Draaimoment van de dekselschroef:                  | 2.5 N m                                  |