



## LEGE BEHUIZING

# TG ABS 1612-9-to

## TG ABS 1612-9-to

### Lege behuizing

#### DE KLANTGERICHTE

162 x 122 x 90 mm

Artikelnummer: 10100701

Lege behuizing, Bodem: ABS, grijs, overeenkomstig RAL 7035, Deksel: polycarbonaat, transparant, met snelsluiting, met deksel verliesbeveiliging

IP66  
IP67

IK07



690V  
AC

1000V  
DC



## Technische gegevens

### Afmetingen

|                |        |
|----------------|--------|
| Breedte:       | 162 mm |
| Lengte:        | 122 mm |
| Hoogte:        | 90 mm  |
| Binnen hoogte: | 74 mm  |

### Materiaal:

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Behuizing:     | ABS, grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Deksel:        | Polycarbonaat,<br>transparant            |
| Afdichting:    | Polyurethaan                             |
| Dekselschroef: | RVS V2A,<br>Schelsluiting                |
| materiaal:     | ABS                                      |

## Toebehoren

DAE M12 - ontluichtingsstop

LFR - schijvenboor

NS 35-144/2 - DIN-rail

TG ABL - Externe bevestigingsogen

TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging

TG ISS - Scharnierset

TG MPI-1612 - montageplaat

TG MPS-1612 - montageplaat

TG PST2 - verzegelset

TS 15-144 - DIN-rail



## LEGE BEHUIZING

# TG ABS 1612-9-to

## Andere eigenschappen

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse:                                   | IP66/IP67 conform<br>EN 60529 / DIN<br>VDE 0470-1  |
| Beschermingsgraad:                                    | IK07 conform DIN<br>EN 5012 / VDE<br>0470 Teil 100 |
| Beschermingsniveau:                                   | II -<br>dubbelgeïsoleerd<br>conform VDE 0106       |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C                                             |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C                                              |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C                                              |
| doorslagspanning AC:                                  | 690 V                                              |
| doorslagspanning DC:                                  | 1000 V                                             |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                                 |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                                 |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                                 |
| Voorgestante openingen:                               | Nee                                                |
| Ontbrandings gedrag volgens UL 94:                    | HB conform UL 94                                   |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                      | 650°C conform VDE<br>0471/ EN 60695                |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C<br>(kortdurend): | 95%                                                |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                                |
| Weerbestendig:                                        | Nee                                                |