



METERBEHUIZINGEN

GTZ 22-t-eHZ



GTZ 22-t-eHZ

Meterbehuizingen

DE KLANTGERICHTE

320 x 320 x 179 mm
Artikelnummer: 02020201

Meterbehuizing - Industriekwaliteit -, met 2 x voormonteerde BKE-I voor elektronische kWh - meter, incl. aansluitkabels 1000 mm, voor toe- en uitvoer, met verzegelset, met bevestigingsschroeven, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante deksel



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



METERBEHUIZINGEN

GTZ 22-t-eHZ

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m