



LEGE BEHUIZING

TK PS 1818-6f-o



TK PS 1818-6f-o

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

182 x 180 x 63 mm

Artikelnummer: 11041301

Lege behuizing, bodem en deksel: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035

glad



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	182 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	63 mm
Inwendige lengte:	48 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Toebehoren

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

HBA - Opzetstuk voor handbediening

MPS-KRI - montageplaat

NS 35-144 - DIN-rail

TK ABL - buitenbevestigingsogenset

TK MPI-1818 - montageplaat



LEGE BEHUIZING

TK PS 1818-6f-o

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Voorgestante openingen:	Nee