



## LEGE BEHUIZING

# ALS 2720-9

## ALS 2720-9

### Lege behuizing

273 x 205 x 95 mm

Artikelnummer: 15100801

Lege behuizing, aluminium, gepoedercoat, zilvergrijs  
overeenkomstig RAL 7001



## Technische gegevens

### Afmetingen

|                |        |
|----------------|--------|
| Breedte:       | 273 mm |
| Lengte:        | 205 mm |
| Hoogte:        | 95 mm  |
| Binnen hoogte: | 75 mm  |

### Materiaal:

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Afdichting: | Silicone                   |
| materiaal:  | Aluminium                  |
| Deksel:     | Aluminium<br>spuitgietstuk |
| Behuizing:  | Aluminium<br>spuitgietstuk |

## Toebehoren

AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen

AL ASS - Uitwendige scharnierset

TK MPS-2518 - montageplaat

AL MPS-1010 - montageplaat

NS 35-216 - DIN-rail

TS 15-154 - DIN-rail



---

LEGE BEHUIZING

## ALS 2720-9

---

### Andere eigenschappen

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Beschermingsklasse:                                | IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1      |
| Beschermingsgraad:                                 | IK09 conform DIN EN 50102 / VDE 0470 deel 100 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -35 °C                                        |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 75 °C                                         |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 60 °C                                         |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                            |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                            |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis:                 | Ja                                            |
| Voorgestante openingen:                            | Nee                                           |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95%                                           |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                           |