




RIJENKLEMMENBEHUIZING

ALR 1308-4²



ALR 1308-4²

Rijenklemmenbehuizing

CUSTOMIZABLE

125 x 80 x 57 mm

Artikelnummer: 16040601

Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrie kwaliteit IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001, gemonteerd met 12-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	125 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	57 mm

Materiaal

Kast:	Aluminium Si 12, zilvergrijs, overeenkomstig RAL 7001
Deksel:	Aluminium Si 12, zilvergrijs, overeenkomstig RAL 7001
Dichting:	Polyurethaan

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK09 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
--------------------	--

Toebehoren

AL ALS-kl - buitenliggende bevestigingsogen



RIJENKLEMMENBEHUIZING

ALR 1308-4²

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Voorgestante openingen:	Nee
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	75 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Montage :	Schroefklem
Aantal klemmen:	1 Aantal
Aantal aansluitpunten:	12
Kabeldoorsnede:	4 mm ²