



LEGE BEHUIZING

# TK PS 77-6-o

## TK PS 77-6-o

### Lege behuizing

#### CUSTOMIZABLE

65 x 65 x 57 mm  
Artikelnummer: 11040101

Lege behuizing, bodem en deksel: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035

glad



## Technische gegevens

### Afmetingen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte:          | 65 mm |
| Lengte:           | 65 mm |
| Hoogte:           | 57 mm |
| Inwendige lengte: | 45 mm |

### Materiaal

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Kast:          | polystyreen, grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Deksel:        | polystyreen, grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Dichting:      | Polyurethaan                                     |
| Dekselschroef: | Polyamide 6,<br>glasvezelversterkt               |

### Andere eigenschappen

## Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

HBA - Opzetstuk voor handbediening

TK ABL - buitenbevestigingsogenset

TK DST - afstand houder set

TK MPI-77 - montageplaat

TS 15-49,5 - DIN-rail



# LEGE BEHUIZING

## TK PS 77-6-o

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad:                                    | IK07 conform DIN<br>EN 5012 / VDE<br>0470 Teil 100 |
| Beschermingsniveau:                                   | II -<br>dubbelgeïsoleerd<br>conform VDE 0106       |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C                                             |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C                                              |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C                                              |
| doorslagspanning AC:                                  | 690V V                                             |
| doorslagspanning DC:                                  | 1000 V                                             |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                                 |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                                 |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                                 |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis:                    | Nee                                                |
| Ontbrandings gedrag volgens UL:                       | HB conform UL 94                                   |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                      | 650°C conform VDE<br>0471/ EN 60695                |
| verzegelset:                                          | Ja                                                 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%                                                |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                                |
| Weerbestendig:                                        | Nee                                                |
| Voorgestante openingen:                               | Nee                                                |