



LEGE BEHUIZING

# TK PC 99-8-tm



## TK PC 99-8-tm

### Lege behuizing

#### CUSTOMIZABLE

94 x 94 x 81 mm

Artikelnummer: 13750301

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant

met metrische voorstansingen



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 94 mm |
| Lengte:  | 94 mm |
| Hoogte:  | 81 mm |

### Materiaal

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Kast:          | Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035 |
| Deksel:        | Polycarbonaat, transparant                                       |
| Dichting:      | Polyurethaan                                                     |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt                                  |

### Andere eigenschappen

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Beschermingsgraad: | IK08 conform DIN |
|--------------------|------------------|

## Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

HBA - Opzetstuk voor handbediening

MPS-KRI - montageplaat

TK ABL - buitenbevestigingsogenset

TK DST - afstand houder set

TK MPI-99 - montageplaat

TS 15-80 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

# TK PC 99-8-tm

EN 5012 / VDE  
0470 deel 100

|                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Beschermingsniveau:                                   | II -<br>dubbelgeïsoleerd<br>conform VDE 0106 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -35 °C                                       |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 80 °C                                        |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 60 °C                                        |
| doorslagspanning AC:                                  | 690V V                                       |
| doorslagspanning DC:                                  | 1000 V                                       |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                           |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                           |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                           |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis:                    | Ja                                           |
| Ontbrandings gedrag volgens UL:                       | V-2 conform UL 94                            |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                      | 960°C conform VDE<br>0471/ EN 60695          |
| verzegelset:                                          | Ja                                           |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%                                          |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                          |
| Weerbestendig:                                        | Ja                                           |
| Voorgestante openingen:                               | Ja                                           |