



LEGE BEHUIZING

TG ABS 2015-9-o

TG ABS 2015-9-o

Lege behuizing

DE KLANTGERICHTE

202 x 152 x 90 mm

Artikelnummer: 10040901

Lege behuizing, Bodem en deksel: ABS, grijs, overeenkomstig RAL 7035, met snelsluiting, met deksel verliesbeveiliging

IP66
IP67

IK07



690V
AC

1000V
DC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	202 mm
Lengte:	152 mm
Hoogte:	90 mm
Binnen hoogte:	74 mm

Materiaal:

Behuizing:	ABS, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	ABS, grijs overeenkomstig RAL 7035
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	RVS V2A, Schelsluiting
materiaal:	ABS

Toebehoren

DAE M12 - ontluuchtingsstop

LFR - schijvenboor

NS 35-168 - DIN-rail

TG ABL - Externe bevestigingsogen

TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging

TG ISS - Scharnierset

TG MPI-2015 - montageplaat

TG MPS-2015 - montageplaat

TG PST2 - verzegelset

TS 15-168 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

TG ABS 2015-9-o

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP66/IP67 conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Voorgestante openingen:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee