



METERVERDELER

ZVi 6030-K



ZVi 6030-K

Meterverdeler

300 x 600 x 162 mm

Artikelnummer: 75952001

Verdelerkast voor meter -compact-in meervoudige kastenbouwworm conform DIN EN 61439-2/-3, seriematig te verzegelen, opbouw, geschikt voor directe aansluiting op het net en wisselstroom meting in het niet gemeten gedeelte, toe te passen in overleg met de netaanbieder, compleet geleverd met toebehoren

meterverdeler - compact -, bestaande uit: Aansluitkast - Industriekwaliteit -, voor 230VAC (L-N-PE / L-PEN) conform VDE-AR-N 4102 In=25 A, I_{max}=63 A, met raamklem, bestaande uit: 1 x NH00 zekeringselement en PE/N klemmen met prismaklem, Metervak, met transparant deksel, met 1BKE-I voor wisselstroom-EHz, incl. meterbekabeling, automatenkast/modulaire verdeler voor modulaire componenten (6 moduleplaatsen 17,5mm), inkl. PE/N-klemblok, lege behuizing voor individuele uitbreiding met DIN-rails of montageplaten

IP54
IP65

IK07



400V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	162 mm

Materiaal:

materiaal:	Polycarbonaat
Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt



METERVERDELER

ZVi 6030-K

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP54/IP65
Beschermingsgraad:	IK07
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
doorslagspanning AC:	400 V
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja