



## RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

# RKi 4/100-100x4<sup>2</sup>

## RKi 4/100-100x4<sup>2</sup>

### Rijenklemmenbehuizingen

#### DE KLANTGERICHTE

360 x 254 x 111 mm  
Artikelnummer: 63510001

Rijenklemmenbehuizingen, Polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 18 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 4 IP54 montagesteunen M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, 2 montagesteunen M32, afdichtbereik 13 - 23 mm, IP54, 1 montagesteun M40, Afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54

gemonteerd met 100 schroefklemmen 4 mm<sup>2</sup>, (Type Weidmüller WDU 4)



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 360 mm |
| Lengte:  | 254 mm |
| Hoogte:  | 111 mm |

### Materiaal:

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Afdichting:    | Polyurethaan                                                                 |
| materiaal:     | polystyreen                                                                  |
| Behuizing:     | Polycarbonaat,<br>glasvezelversterkt,<br>grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Deksel:        | Polycarbonaat,<br>glasvezelversterkt,<br>grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Dekselschroef: | Polyamide 6,                                                                 |

## Toebehoren

|                                     |
|-------------------------------------|
| ASS-gro - uitwendig scharnier-set   |
| KS M25-gro - combiset               |
| HBA - Snelopener                    |
| KS M20 - combiset                   |
| KS M25 - combiset                   |
| KS M32 - combiset                   |
| TK ABL - buiten bevestigingsogenset |
| VSG - Hangslotset                   |



## RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

# RKi 4/100-100x4<sup>2</sup>

glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Weerbestendig:                                     | Ja                                           |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                           |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                           |
| Ontbrandings gedrag volgens UL 94:                 | V-2 conform UL 94                            |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                   | 960°C conform VDE 0471/ EN 60695             |
| Montage :                                          | Schroefklemmen                               |
| Aantal klemmen:                                    | 100 Aantal                                   |
| Kabeldoorsnede:                                    | 4 mm <sup>2</sup>                            |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis:                 | Ja                                           |
| Voorgestante openingen:                            | Ja                                           |
| verzegelset:                                       | Ja                                           |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95%                                          |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                          |
| Koppelbaar:                                        | Ja                                           |
| De bescherming tegen explosiegevaar:               | zonder                                       |
| functiebehoud:                                     | zonder                                       |
| Beschermingsklasse:                                | IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1     |
| Beschermingsgraad:                                 | IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100 |
| Beschermingsniveau:                                | II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106       |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -35 °C                                       |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 80 °C                                        |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 60 °C                                        |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                           |