



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

RK 4/12 SL-12x4²



RK 4/12 SL-12x4²

Rijenklemmenbehuizingen

DE KLANTGERICHTE

130 x 130 x 75 mm

Artikelnummer: 61001201

Rijenklemmenbehuizingen, Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 4 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 1 montagesteun M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, IP54

gemonteerd met 12 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

IP54
IP66

IK07



4²

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	130 mm
Lengte:	130 mm
Hoogte:	75 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	polystyreen

Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

KS M25-gro - combiset

HBA - Snelopener

KS M20 - combiset

KS M25 - combiset

KS M32 - combiset

TK ABL - buiten bevestigingsogenset



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

RK 4/12 SL-12x4²

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP66/IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Voorgestante openingen:	Ja
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	klem