



LEGE BEHUIZING

AKi 4-g



AKi 4-g

Lege behuizing

DE KLANTGERICHTE

300 x 600 x 132 mm
Artikelnummer: 74140401

Lege behuizing - Industriekwaliteit -, met dubbele membraansteunen, afsluit- en isolatiestoppen, Bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	132 mm
Binnen hoogte:	114 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Toebehoren

AK TW - Scheidingswand
AKi ABF 2 - Invoerflens
AK MPI 4 - montageplaat
AK NS35-556 - DIN-rail
ASS-gro - uitwendig scharnier-set
AK NS35-250 - DIN-rail
NS35-216/3 - DIN-rail
AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen



LEGE BEHUIZING

AKi 4-g

materiaal: Polycarbonaat

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse: IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Beschermingsgraad: IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100

Omgevingstemp. (minimaal): -35 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 80 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 60 °C

doorslagspanning AC: 690 V

doorslagspanning DC: 1000 V

PVC-vrij: Ja

Zware metalen-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Ontbrandings gedrag volgens UL 94: V-2 conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 960°C conform VDE 0471/ EN 60695

Voorgestante openingen: Ja

Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

verzegelset: Ja

Draaimoment van de dekselschroef: 1.2 N m