



RIALKAST BEHUIZING

AKi-SS 32

AKi-SS 32

rialkast behuizing

450 x 300 x 210 mm

Artikelnummer: 76232501

NH-rail-zekeringenkast - Industriekwaliteit -, 2 x NH 00-rail-zekeringhouder, nominale stroom 100 A, Klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², met isolatiestoppen

op railsysteem 250 A, met transparante deksel

IP65

IK08



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	450 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal:

materiaal:	Polycarbonaat
------------	---------------

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%