



## RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

# RKKi 4/05-5x4<sup>2</sup>



## RKKi 4/05-5x4<sup>2</sup>

### Rijenklemmenbehuizingen

#### DE KLANTGERICHTE

94 x 65 x 57 mm

Artikelnummer: 63540401

Rijenklemmenbehuizing in compacte bouwvorm, Polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 5-polige blokklem 0,2-4 mm<sup>2</sup> (schroef), incl. 3 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP54  
IP66

4<sup>2</sup>

IK08



400V  
AC



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 94 mm |
| Lengte:  | 65 mm |
| Hoogte:  | 57 mm |

### Materiaal:

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Afdichting: | Polyurethaan                                                                 |
| materiaal:  | polystyreen                                                                  |
| Behuizing:  | Polycarbonaat,<br>glasvezelversterkt,<br>grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Deksel:     | Polycarbonaat,<br>glasvezelversterkt,<br>grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |

## Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

HBA - Snelopener

KS M20 - combiset

TK ABL - buiten bevestigingsogenset



## RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

# RKKi 4/05-5x4<sup>2</sup>

### Andere eigenschappen

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Weerbestendig:                                     | Ja                                            |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                            |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                            |
| Ontbrandings gedrag volgens UL 94:                 | V-2 conform UL 94                             |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                   | 960°C conform VDE 0471/ EN 60695              |
| Aantal klemmen:                                    | 1 Aantal                                      |
| Kabeldoorsnede:                                    | 4 mm <sup>2</sup>                             |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis:                 | Ja                                            |
| Voorgestante openingen:                            | Nee                                           |
| verzegelset:                                       | Ja                                            |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95%                                           |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                           |
| Koppelbaar:                                        | Ja                                            |
| De bescherming tegen explosiegevaar:               | zonder                                        |
| functiebehoud:                                     | zonder                                        |
| Beschermingsklasse:                                | IP66/IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Beschermingsgraad:                                 | IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100  |
| Beschermingsniveau:                                | II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106        |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -35 °C                                        |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 80 °C                                         |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 60 °C                                         |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                            |
| Aantal aansluitpunten:                             | 5                                             |