



LEGE BEHUIZING

AK 14 L-t

AK 14 L-t

Lege behuizing

DE KLANTGERICHTE

315 x 300 x 147 mm
Artikelnummer: 73341101

Uitbreidings- / lege behuizing - Industriekwaliteit -, voor installatiekast AK 14-56, om individueel uit te bouwen met DIN-rails of montageplaten, geïntegreerde beluchtingselementen voor vermindering van de condensvorming, voor inbouw van serie-inbouwapparaten conform DIN 43880 bouwgrootte 1-3, Un=400 V, Ui=1.000V AC / 1.500V DC, In=125A

met transparante deksel



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	315 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	147 mm
Binnen hoogte:	122 mm
Inwendige breedte:	295 mm
Inwendige lengte:	310 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant



LEGE BEHUIZING

AK 14 L-t

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
doorslagspanning AC:	1000 V
doorslagspanning DC:	1500 V
VDE klasse:	DIN EN 60670
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%