



LEGE BEHUIZING

# AKL 4-th



## AKL 4-th

### Lege behuizing

#### CUSTOMIZABLE

300 x 600 x 209 mm  
Artikelnummer: 74690401

Lege behuizing, met invoeringen, afsluit- en isolatiestoppen, bodem: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant



## Technische gegevens

### Afmetingen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Breedte:          | 300 mm |
| Lengte:           | 600 mm |
| Hoogte:           | 209 mm |
| Inwendige lengte: | 191 mm |

### Materiaal

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Kast:          | polystyreen, grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Deksel:        | Polycarbonaat,<br>transparant                    |
| Dichting:      | Polyurethaan                                     |
| Dekselschroef: | Polyamide 6,<br>glasvezelversterkt               |

### Andere eigenschappen

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Beschermingsgraad: | IK07 conform DIN |
|--------------------|------------------|

## Toebehoren

|                                              |
|----------------------------------------------|
| AK ABF 2 - Invoer flens glad                 |
| AK ABL-ES - buitenliggende bevestigings ogen |
| AK MPI 4 - montageplaat                      |
| AK NS35-250 - DIN-rail                       |
| AK NS35-556 - DIN-rail                       |
| AK TW - scheidingswand                       |
| ASS-gro - uitwendig scharnier-set            |
| NS35-216/3 - DIN-rail                        |



LEGE BEHUIZING

# AKL 4-th

EN 5012 / VDE  
0470 Teil 100

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C                              |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C                               |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C                               |
| doorslagspanning AC:                                  | 690 V V                             |
| doorslagspanning DC:                                  | 1000 V                              |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                  |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                  |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                  |
| Ontbrandings gedrag volgens UL:                       | HB conform UL 94                    |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                      | 650°C conform VDE<br>0471/ EN 60695 |
| Voorgestante openingen:                               | Ja                                  |
| verzegelset:                                          | Ja                                  |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%                                 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                 |