



METERBEHUIZINGEN

ZKi 110-eHZ



ZKi 110-eHZ

meterbehuizingen

CUSTOMIZABLE

250 x 670 x 193 mm

Artikelnummer: 74911101

Meterbehuizing - Industrial Quality IQ -, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerde BKE-I voor kWh-meter, seriematig verzegelbare gebruikersruimte aan de bovenzijde, met 35 mm DIN-rail en PE/N-dubbelklem, seriematig verzegelbare gebruikersruimte aan onderzijde, met 35 mm DIN-rail en 5-polige HA-klem 25/16 mm², met IP54 invoerwartel, afsluit- en isolatiestoppen

IP65
IP54

IK08



400V
AC

eHZ



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	670 mm
Hoogte:	193 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

functiebehoud:	zonder
----------------	--------



METERBEHUIZINGEN

ZKi 110-eHZ

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%