



METERBEHUIZINGEN

# ZKi 120



## ZKi 120

### Meterbehuizingen

#### DE KLANTGERICHTE

250 x 820 x 193 mm  
 Artikelnummer: 74912001

Meterbehuizing - Industriekwaliteit -, met transparante deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis en bevestigingsschroeven, met extra aansluitruimte onder 150 mm met 35 mm DIN-rail, seriematig verzegelbare gebruikersruimte aan de bovenzijde, met 35 mm DIN-rail en PE/N-dubbelklem, extra ruimte met 35mm DIN-rail, met dubbele membraansteunen, afsluit- en isolatiestoppen

voor draaistroommeter



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	820 mm
Hoogte:	193 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat
Klapvenster:	Polycarbonaat, transparant



METERBEHUIZINGEN

# ZKi 120

## Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%