



MODULAIRE VERDELER

AK 70



AK 70

Modulaire verdeler

DE KLANTGERICHTE

315 x 1050 x 155 mm

Artikelnummer: 73347001

Modulaire verdeler - Industriekwaliteit -, bestaande uit 2 losse behuizingen, Flensverbinding en flensen AFL 1 en AFL 2, 1+4-rijen, 70 modulen, 150 mm railafstand, geïntegreerde beluchtingselementen voor vermindering van de condensvorming, schroefloos PE/N-klemblok met steeds 6 schroefbare klempunten, 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 schroefbare klempunten 1,5 mm²- 4 mm², bovenkant met membraaninvoeringen, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, extra dubbel membraaninvoeringen en overig toebehoren

schroefloze PE/N-klemmenstrook met telkens 6 schroefbare klempunten 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 schroefbare klempunten 1,5 mm²- 4 mm²



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	315 mm
Lengte:	1050 mm
Hoogte:	155 mm
Binnen hoogte:	95 mm
Inwendige breedte:	295 mm
Inwendige lengte:	880 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan

Certificaten



Toebehoren

AK3 TW - Scheidingswand

AK3 STD - Schuko opbouwcontactdoos

AK3 KS M50 - Koppelset horizontaal

AK AS - Afdekstrips

AK AS-v - Afdekstrips

AK SGA-1 - cilinderslot

AK SGA-2 - cilinderslot

KLS N 35 - klemblok

KLS PE 35 - klemblok



MODULAIRE VERDELER

AK 70

Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat
Klapvenster:	Polycarbonaat, transparant

Andere eigenschappen

Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	90%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Aantal automaatplaatsen:	70
EMC-uitvoering:	neen
met slot:	neen
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK08
Koppelbaar:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Kleur:	grijs
doorslagspanning AC:	1000 V
doorslagspanning DC:	1500 V
verzegelset:	Ja
functiebehoud:	zonder
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 N m

AK N-SL - klemrail

AK3 KBL - Kabelinvoerkap met opbergvak

AK3 ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen

AK3 NS35-14 - DIN-rail

AK3 NS35-275 - DIN-rail