

Contactdoos behuizing

GTV 480



GTV 480

Contactdoos behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 01048001

Afmetingen: 320 x 220 x 179 mm

Contactdoos behuizing - industrie kwaliteit - met DIN-rail, contactdoos voorbedraad, 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V:	2
--	---

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP44

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	220 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[07251101 - GFS 11-m - flensset](#)