


NH-railkast lastscheider behuizing

GST 5045-250 Plus



GST 5045-250 Plus

NH-railkast lastscheider behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04754501

Afmetingen: 640 x 440 x 179 mm

NH-railkast-zekeringen-lastschakelaar behuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit IQ -, 4 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 125 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparante deksel



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja
halogenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt