

lege behuizing

TG ABS 3023-11-o



TG ABS 3023-11-o

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 10091301

Afmetingen: 302 x 232 x 110 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66/IP67, abs, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties, met snelsluitschroeven

Onderbak: ABS, grijs, Deksel: ABS, grijs, gladde zijkanen



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/20091301>

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67
UL Type Rating:	9-g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	302 mm
Lengte:	232 mm

Afmetingen

Hoogte:	110 mm
---------	--------

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Industrie kwaliteit:	nee
halogeen-vrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Koppelbaar:	ja
Type bovendeel:	Deksel

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	ABS
Materiaal deksel:	ABS
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Toebehoren

[18200101 - TG ISS - Scharnierset](#)

[18200201 - TG ABL - Externe bevestigingsogen](#)

[18200501 - TG PST2 - verzegelset](#)

[18200701 - TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging](#)

[18601301 - TG MPI-3023 - montageplaat](#)

[18701301 - TG MPS-3023 - montageplaat](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19728501 - TS 15-283,5 - DIN-rail](#)

[19828501 - NS 35-283,5 - DIN-rail](#)

[26241201 - DAE M12 - ontluchtingsstop](#)