

lege behuizing

# TK PC 1811-6f-tm



## TK PC 1811-6f-tm

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 13701401

Afmetingen: 180 x 110 x 63 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, polycarbonaat, gecertificeerd conform DLG (ammoniakbestendigheid), UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DNV (klasse: schepen en offshore-installaties), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Polycarbonaat, grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant, Uitbreekmembranen, M12/M16/M20/M25/M32, (12 zijkant)**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V      |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V     |
| Beschermingsklasse:  | II         |
| Beschermingsgraad:   | IP66       |
| UL Type Rating:      | 4X, 12/12K |

### Kleuren

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Kleur onderbak: | grijs       |
| Kleur deksel:   | transparant |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 180 mm |
| Lengte:  | 110 mm |

### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte: | 63 mm |
|---------|-------|

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogenvrij:                                   | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

## Mechanische eigenschappen

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bevestigingstype:                 | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:                     | IK08                 |
| Verzegelbaar:                     | ja                   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.2 Nm               |
| Koppelbaar:                       | ja                   |
| Type bovendeel:                   | Deksel               |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C  |

## Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Certificaten

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid)                                       |
| Klasse: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Klasse: | DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)                    |

## Toebehoren

[19000101 - HBA - Snelopener](#)

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[19500601 - TK MPI-1811 - montageplaat](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN-rail](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN-rail](#)

## Cable gland

