

Rijenklemmenbehuizing

ALR 1212-L



ALR 1212-L

Rijenklemmenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 16090901

Afmetingen: 122 x 120 x 81 mm

Rijenklemmenbehuizing, met beschermingsgraad IP66, nominale doorsnede 4 mm², Ui=400V AC, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Zonder klemmen, met klemrail NS35



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm ²
Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	9-g.

Afmetingen

Breedte:	122 mm
Lengte:	120 mm
Hoogte:	81 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
---------------	----

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Verzegelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	75 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Polyurethaan

Toebehoren

[15400601 - AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set](#)