

Meterbehuizingen

AKi-Z 511 KK



AKi-Z 511 KK

Meterbehuizingen

AANPASBAAR

Artikelnummer: 75851101

Afmetingen: 300 x 750 x 210 mm

Meterbehuizing - industrie kwaliteit -, grijs deksel, seriematig verzegelbaar, met transparant klapvenster, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeters en bevestigingsschroeven, met extra klapvenster voor de bediening van een selectieve hoofdschakelaar, incl. 2 1-polige HA-klemmen 25/16 mm² voor N en PE, met 35 mm DIN-rail voor de inbouw van een selectieve hoofdschakelaar, met extra aansluitruimte 150 mm bovenaan, met 35 mm DIN-rail, met dubbele membraaninvoeringen, afsluit- en isolatiedoppen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	750 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
----------------------------------	----

Materiaal eigenschappen

Industrie kwaliteit:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Cable gland

