

## Contactdoos behuizingen leeg

# STV 923-L



## STV 923-L

### Contactdoos behuizingen leeg

#### AANPASBAAR

Artikelnummer: 72992301

Afmetingen: 200 x 400 x 122 mm

Contactdoos behuizingen leeg, met beschermingsgraad IP44, Geschikt voor inbouw bij de klant van inbouwapparaten in serie en opbouw stopcontacten, incl. PE-/N-klem en adapters en schroeven voor de montage van de stopcontacten, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar, halogeenvrij

#### beschikbare modules: 9

**Openingen voor stopcontacten: 3x boring voor SCHUKO®-stopcontact met diameter 44,5mm en boorgatafstand voor montage verticaal / horizontaal van 38/38mm (voorzijde), 2x boring voor CEE-stopcontact met diameter 66,5mm en boorgatafstand voor montage verticaal / horizontaal van 60/60mm (voorzijde)**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Doorslagspanning AC:    | 400 V |
| Beschermingsklasse:     | II    |
| Beschermingsgraad:      | IP44  |
| Aantal rijen:           | 1     |
| Aantal modules:         | 9     |
| Aantal modules per rij: | 9     |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

## Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 200 mm |
| Lengte:  | 400 mm |
| Hoogte:  | 122 mm |

## Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

## Mechanische eigenschappen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Bevestigingstype: | Wandmontage |
| Slagvastheid:     | IK08        |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C  |

## Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                     |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |
| Materiaal klapvenster:   | Polycarbonaat                     |