

NH-railkast lastscheider behuizing

GST 3115-400 Plus



GST 3115-400 Plus

NH-railkast lastscheider behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04711584

Afmetingen: 320 x 440 x 254 mm

NH-railkast-zekeringen-lastschakelaar behuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit IQ -, 1 x NH 1-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 224 A, schroefaansluiting M10, uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, N-klem 16 - 120 mm², PE-klem 16 - 120 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparante deksel



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	254 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja
halogenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt