


## Meterbehuizingen

# GTZ 21-t-eHZ



## GTZ 21-t-eHZ

### Meterbehuizingen

#### AANPASBAAR

Artikelnummer: 02020101

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

Meterbehuizing - industrie kwaliteit -, met gemonteerde BKE-I voor elektronische kWh meter, incl. aansluitkabels 1000 mm, voor invoering en uitgang, met verzegelset, met bevestigingsschroeven, incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

### met transparant deksel



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse:           | II    |
| Beschermingsgraad:            | IP65  |
| UL Type Rating:               | 3R    |
| Tellertype:                   | eHZ   |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
|-----------------|-------|

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte:  | 320 mm |
| Hoogte:  | 179 mm |

## Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogenvrij:                                   | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

## Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Bevestigingstype:                 | Opbouw |
| Slagvastheid:                     | IK08   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar:                       | ja     |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

## Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |
| Materiaal klapvenster:   | Polycarbonaat                 |

## Toebehoren

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)