

lege behuizing

# TG ABS 2015-9-to



## TG ABS 2015-9-to

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 10100901

Afmetingen: 202 x 152 x 90 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66/IP67, abs,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties, met snelsluitschroeven

Onderbak: ABS, grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant, gladde zijkanen



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/20100901>

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V     |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V    |
| Beschermingsklasse:  | II        |
| Beschermingsgraad:   | IP66/IP67 |
| UL Type Rating:      | g.g.      |

### Kleuren

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Kleur onderbak: | grijs       |
| Kleur deksel:   | transparant |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 202 mm |
| Lengte:  | 152 mm |
| Hoogte:  | 90 mm  |

## Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | nee    |
| Industrie kwaliteit:                           | nee    |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | HB     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |

## Mechanische eigenschappen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:     | IK07                 |
| Koppelbaar:       | ja                   |
| Type bovendeel:   | Deksel               |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

## Materiaal

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Materiaal onderbak:      | ABS                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat       |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan        |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal V2A |

## Toebehoren

[18200101 - TG ISS - Scharnierset](#)

[18200201 - TG ABL - Externe bevestigingsogen](#)

[18200501 - TG PST2 - verzegelset](#)

[18200701 - TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging](#)

[18600901 - TG MPI-2015 - montageplaat](#)

[18700901 - TG MPS-2015 - montageplaat](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19717001 - TS 15-168 - DIN-rail](#)

[19817001 - NS 35-168 - DIN-rail](#)

[26241201 - DAE M12 - ontluchtingsstop](#)