

Modulaire verdeler

AK-F 14 Plus



AK-F 14 Plus

Modulaire verdeler

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73371401

Afmetingen: 315 x 450 x 155 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 1 rij, 14 beschikbare modules, flenstype, met geïntegreerde beluchtingselementen om condensvorming te voorkomen, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1500V DC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), DLG (ammoniakbestendigheid), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), aan de boven- en onderzijde geopende voorkant voor de montage van verschillende flenzen of voor het koppelen van meerdere AK-F verdelers met een combiflens

Met extra aansluitruimte incl. 35mm DIN-rail, zonder PE/N-klemrail



Veilig - door de hoge beschermingsgraad IP65 en de robuuste, halogeenvrije uitvoering is ook in ruwe industriële omgevingen een veilige werking gewaarborgd.

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1500 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Beluchting:	ja
Aantal rijen:	1

Elektrische eigenschappen

Aantal modules:	14
Aantal modules per rij:	14

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	315 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	155 mm
Inwendige lengte:	430 mm
Inwendige breedte:	295 mm
Inwendige hoogte:	101 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Flensvariant:	ja
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	90 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat

Materiaal

Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
Klasse:	UL-EU (EN 62208)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)

Toebehoren

[73382001 - AK3 FL00 - flens voor AK-F](#)
[73382101 - AK3 FL01 - flens voor AK-F](#)
[73382201 - AK3 FL02 - flens voor AK-F](#)
[73382801 - AK3 FL13 - flens voor AK-F](#)
[73382901 - AK3 KFL - flens voor AK-F](#)
[19302601 - KST M25-33 - koppelstukken](#)
[70610201 - AK SGA-1 - cilinderslot](#)
[70690201 - AK SGA-2 - cilinderslot](#)
[73381201 - AK3 NS35-14 - DIN-rail](#)
[73381301 - AK3 NS35-275 - DIN-rail](#)
[73383001 - AK3 KS M50 - Combinatie-wartel](#)
[73383101 - AK3 KBL - Kabelinvoerkap met opbergvak](#)
[73383301 - AK3 ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)
[73383401 - AK3 STD - opbouw contactdoos](#)
[79031701 - AK 14 PEN-SL - klemrail](#)
[79031801 - AK N-SL - klemrail](#)
[79032701 - AK 28 PEN-SL - klemrail](#)
[79080501 - KLS PE 35 - klemblok](#)
[79090501 - KLS N 35 - klemblok](#)
[79901201 - AK AS - afdekstrips](#)
[79901301 - AK AS-v - afdekstrips](#)

Cable gland

