

lege behuizing

AL 2616-9



AL 2616-9

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 15001201

Afmetingen: 260 x 160 x 91 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Aluminium met poedercoating,
Deksel: Aluminium met poedercoating, grijs,
gladde zijanten**



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	9-9

Kleuren

Kleur deksel:	grijs
---------------	-------

Afmetingen

Breedte:	260 mm
Lengte:	160 mm
Hoogte:	91 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
---------------	----

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	nee
Type bovendee:	Deksel

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	75 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Polyurethaan

Toebehoren

[15400601 - AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set](#)

[15501201 - AL MPS-2616 - montageplaat](#)

[16201201 - AL NS35-245 - DIN-rail](#)