


lege behuizing

ALS 99-6



ALS 99-6

lege behuizing

Artikelnummer: 15100101

Afmetingen: 89 x 89 x 64 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, gecertificeerd conform UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Onderbak: Aluminium met poedercoating, Deksel: Aluminium met poedercoating, grijs, gladde zijken



compatibel met de betreffende TK inbouw componenten

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse:	I
Beschermingsgraad:	IP66
Beluchting:	nee
UL Type Rating:	4X, 12

Kleuren

Kleur deksel:	grijs
---------------	-------

Afmetingen

Breedte:	89 mm
----------	-------

Afmetingen

Lengte:	89 mm
Hoogte:	64 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja
halogeen vrij:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Flensvariant:	nee
Koppelbaar:	nee
Type bovendeel:	Deksel

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	75 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Silicone

Certificaten

Klasse:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
---------	--

Toebehoren

[15400401 - AL ALS-kl - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[19500101 - TK MPI-77 - montageplaat](#)

[19700101 - TK MPS-77 - montageplaat](#)

[19704901 - TS 15-49,5 - DIN-rail](#)