

lege behuizing

# TG PC 2516-12-o

## TG PC 2516-12-o

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 20091201

Afmetingen: 252 x 162 x 120 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66/IP67, polycarbonaat, gecertificeerd conform DLG (ammoniakbestendigheid), UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties, met snelsluitschroeven

**Onderbak: Polycarbonaat, grijs, Deksel: Polycarbonaat, grijs, gladde zijanten**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V     |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V    |
| Beschermingsklasse:  | II        |
| Beschermingsgraad:   | IP66/IP67 |
| UL Type Rating:      | 12        |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 252 mm |
| Lengte:  | 162 mm |

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte: | 120 mm |
|---------|--------|

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:     | IK08                 |
| Koppelbaar:       | ja                   |
| Type bovendeel:   | Deksel               |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C  |

## Materiaal

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat       |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat       |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan        |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal V2A |

## Certificaten

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid)                                       |
| Klasse: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |

## Toebehoren

[18200101 - TG ISS - Scharnierset](#)

[18200201 - TG ABL - Externe bevestigingsogen](#)

[18200501 - TG PST2 - verzegelset](#)

[18200701 - TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging](#)

[18601201 - TG MPI-2516 - montageplaat](#)

[18701201 - TG MPS-2516 - montageplaat](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19722201 - TS 15-220 - DIN-rail](#)

[19822201 - NS 35-220 - DIN-rail](#)

[26241201 - DAE M12 - ontluichtingsstop](#)