

lege behuizing

## GEOS-L 3040-18-o



### GEOS-L 3040-18-o

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 70043401

Afmetingen: 300 x 400 x 180 mm

Lege behuizing met deksel - industrie kwaliteit -, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat

met grijs deksel



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Doorslagspanning AC: | 1000 V     |
| Doorslagspanning DC: | 1500 V     |
| Beschermingsklasse:  | II         |
| Beschermingsgraad:   | IP66/IP67  |
| Beluchting:          | nee        |
| UL Type Rating:      | 4X, 12/12K |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 300 mm |
|----------|--------|

### Afmetingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Lengte:            | 400 mm |
| Hoogte:            | 180 mm |
| Inwendige lengte:  | 371 mm |
| Inwendige breedte: | 271 mm |
| Inwendige hoogte:  | 158 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogenvrij:                                   | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

## Mechanische eigenschappen

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Bevestigingstype:                     | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:                         | IK09                 |
| Verzegelbaar:                         | ja                   |
| Flensvariant:                         | nee                  |
| Koppelbaar:                           | ja                   |
| Met bevestigingspunten in het deksel: | ja                   |
| Type bovendeel:                       | Deksel               |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C  |

## Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                     |
| Materiaal invoer:        | niet relevant                     |
| Materiaal afdichting:    | Silicone                          |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |

## Certificaten

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid)                                       |
| Klasse: | UL-EU (EN 62208)                                                  |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-2)                                             |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-3)                                             |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)                               |
| Klasse: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15) |
| Klasse: | DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)                    |

## Toebehoren

[72000301 - GEOS MPI-3030 - montageplaat](#)

[72000401 - GEOS MPI-3040 - montageplaat](#)

[72001301 - GEOS MPS-3030 - montageplaat](#)

[72001401 - GEOS MPS-3040 - montageplaat](#)

[72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-rail](#)

[72003201 - GEOS NS35-350 - DIN-rail](#)

[72002201 - GEOS MH-18 - Montagehouder](#)

[72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-rail](#)

[72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN-rail](#)

[72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - montagehouder set](#)

[72008101 - GEOS NS35-200 - DIN-rail](#)

[72008201 - GEOS NS35-300 - DIN-rail](#)

[72002601 - GEOS MHU-18 - montagehouder set](#)

[72102201 - GEOS-L MHH-18 - montagehouder set](#)

[72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Draagframe](#)

[72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Draagframe](#)

[72105201 - GEOS-L BSA 3040-2 - Aanraakbeveiliging](#)

[72101401 - GEOS-L EP-3040 - Inbouwplaat](#)

[72105301 - GEOS-L BSA 3040-1 - Aanraakbeveiliging](#)

[72103201 - GEOS-L TW 30-18 - scheidingswand](#)

[72103401 - GEOS-L TW 40-18 - scheidingswand](#)

[72101701 - GEOS-L EPD-3040 - Inbouwplaat](#)

[72104201 - GEOS-L SV - snelsluitschroeven set](#)

[72104401 - GEOS-L DS/DK - Deksel-schroeven set](#)

[72103701 - GEOS-L DVS - deksel verliesbeveiliging](#)

[72002001 - GEOS ABL-10 - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[72002101 - GEOS ABL-40 - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[72007501 - GEOS ABL-10/ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[72007601 - GEOS ABL-40/ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[72005001 - GEOS MSS-30 - Mast montage set](#)

[72005101 - GEOS MSS-40 - Mast montage set](#)

[72004001 - SRS 60-90 - Schroefklemmen set](#)

[72004101 - SRS 90-150 - Schroefklemmen set](#)

[72004201 - SRS 150-210 - Schroefklemmen set](#)

[72013101 - GEOS DP-3040 - Designplaat](#)

[26344001 - BEL Air M40 - beluchtingselementen set](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19540001 - LFR M40 - Gatenfrees](#)

[19550001 - LFR M50 - Gatenfrees](#)

[19563001 - LFR M63 - Gatenfrees](#)

[26041601 - DMS M16 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26043301 - DMS M32/4 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[24841201 - KVR M12 LG - kabelwartel](#)

[24841601 - KVR M16 LG - kabelwartel](#)

[24842001 - KVR M20 LG - kabelwartel](#)

[24842501 - KVR M25 LG - kabelwartel](#)

[24843201 - KVR M32 LG - kabelwartel](#)

[24844001 - KVR M40 LG - kabelwartel](#)

[24845001 - KVR M50 LG - kabelwartel](#)

[22941201 - KVR M12 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22941601 - KVR M16 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22942001 - KVR M20 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22942501 - KVR M25 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22943201 - KVR M32 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22944001 - KVR M40 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22945001 - KVR M50 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22746301 - KVR M63-MGM - kabelwartel](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)