



LEGE BEHUIZING

TG PC 1212-9-o



TG PC 1212-9-o

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

124 x 122 x 85 mm

Artikelnummer: 20090501

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, bodem en deksel: polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, {mit Schnellverschluss}, {mit Deckelverliersicherung}

IP66
IP67

IK 08



690V
AC

1000V
DC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	124 mm
Lengte:	122 mm
Hoogte:	85 mm
Inwendige lengte:	69 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	RVS V2A, Schelsluiting

Andere eigenschappen

Toebehoren

DAE M12 - ontluuchtingsstop

LFR - schijvenboor

NS 35-108 - DIN-rail

TG ABL - Externe bevestigingsogen

TG DVS-42 - deksel verliesbeveiliging

TG ISS - Scharnierset

TG MPI-1212 - montageplaat

TG MPS-1212 - montageplaat

TG PST1 - verzegelset

TS 15-108 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

TG PC 1212-9-o

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Voorgestante openingen:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	{Ja - nach UL 746 C}