



METERBEHUIZINGEN

AKi-Z 511 KK



AKi-Z 511 KK

meterbehuizingen

CUSTOMIZABLE

300 x 750 x 210 mm

Artikelnummer: 75851101

Meterbehuizing - Industrial Quality IQ -, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), deksel grijs, seriematig verzegelbaar, met transparant klapvenster, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, met extra klapvenster, met 35 mm DIN-rail geschikt voor het inbouwen van een hoofdschakelaar, incl. 2 eenpolige HA-Klemmen 25/16 mm² voor N en PE, met extra aansluitruimte 150 mm bij kabeluitvoer, met 35 mm DIN-rail, met IP54 invoerwartel, Wurgnippel, afsluit- en isolatiestoppen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	750 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

functiebehoud:	zonder
----------------	--------



METERBEHUIZINGEN

AKi-Z 511 KK

Zware metalen-vrij:	Ja
---------------------	----

PVC-vrij:	Ja
-----------	----

Siliconenvrij:	Ja
----------------	----

Beschermingsgraad:	IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
--------------------	--

Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
---------------------------	-------

Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
----------------------------	--------

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
---	-----

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
---------------------------------------	-----